
RKFJ...H60 Redukcia uhlová


Informácie:

Použitie:
Redukcia šírky káblovej trasy.

Materiál:
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Na montáž použite komplety skrutiek SGKM6x12.**
- **Výberom vhodnej verzie môžme zredukovať šírku trasy o 50, 100, 150 alebo 200 mm.**
- **Príklad - pripojením ku žľabu o šírke 400 mm redukcie RKJ200H60 prechádzame na žľab o šírke 200 mm.**
- **Možnosť použitie u rôznych perforácií káblových žľabov firmy BAKS.**
- **Pozor - podpera musí byť umiestnená v bode kde sa mení šírka žľabu.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
RKFJ100H60	**100**	**169413**	**10**	**0,10**
RKFJ150H60	**150**	**169513**	**10**	**0,14**
RKFJ200H60	**200**	**169613**	**10**	**0,18**

© 2024 STRADER