
SMA40/... Lišta montážna hliníková

Informácie:

POUŽITIE
Montáž fotovoltaických panelov na trapézový plech, plechovú krytinu alebo vlnitý plech, napr. konštrukcia DS-V6aN.





VÝHODY

- výška lišty 40 mm zaisťuje rýchlu montáž a dobré vetranie pod fotovoltaickými panelmi.
- špeciálny prierez zvyšujúci pevnosť prvku
- kontaktné povrchy s krytinou strechy sú vybavené tesniacou gumou vo verzii SMA40/033
- špeciálna drážka (detail A na obrázku) uľahčuje polohovanie skrutiek pri inštalácii

MATERIÁL
Hliník EN AW-6063

Na objednávku:
L - lakovanie v čiernej farbe RAL9005

POZOR!

- Na montáž použite min. 4 samorezné skrutky SMDP6,0x25E.

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
SMA40/033	**330**	**114**	**890433**	**40**	**0,36**	**45 ks**
SMA40/04	**400**	**114**	**890440**	**40**	**0,45**	**20 ks**
SMA40/6	**6050**	**114**	**890466**	**40**	**7,02**	**20 ks**

© 2026 STRADER