CWC40H40...MC C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE
Vytvorenie podpornej konštrukcie pre fotovoltaické panely.


MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom Magnelis®

Na objednávku:

F - oceľ S355 žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011





Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CWC40H40/1MC	**1000**	**40**	**859410**	**40**	**1,75**	**10 ks**
CWC40H40/1,2 MC	**1200**	**40**	**859412**	**40**	**2,10**	**10 ks**
CWC40H40/1,5 MC	**1500**	**40**	**859415**	**40**	**2,63**	**8 ks**
CWC40H40/1,7 MC	**1700**	**40**	**859417**	**40**	**2,98**	**8 ks**
CWC40H40/2MC	**2000**	**40**	**859420**	**40**	**3,50**	**8 ks**
CWC40H40/2,8 MC	**2800**	**40**	**859428**	**40**	**4,90**	**8 ks**
CWC40H40/3MC	**3000**	**40**	**854130**	**40**	**5,25**	**8 ks**
CWC40H40/3,8 MC	**3800**	**40**	**859438**	**40**	**6,48**	**8 ks**

© 2026 STRADER