CWT70H50...NMC C-uholník zosilnený


Informácie:

POUŽITIE
Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- zvýšený rozsah tolerancie pre hĺbku osadenia nosných stĺpov do zeme a jednoduchšie vyrovnanie panelov vďaka predĺženiu
otvorov na 35 mm
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazuľa" na pravouhlý tvar
- zväčšená a hustá perforácia prispôsobená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii





MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CWT70H50/1NMC	**1020**	**867810**	**3,73**	**4 ks**
CWT70H50/2NMC	**1989**	**867820**	**7,27**	**4 ks**
CWT70H50/2,4NMC	**2397**	**867824**	**9,18**	**4 ks**
CWT70H50/3NMC	**3009**	**867830**	**11,00**	**4 ks**
CWT70H50/3,2NMC	**3213**	**867832**	**11,74**	**4 ks**
CWT70H50/3,4NMC	**3413**	**867834**	**12,48**	**4 ks**
CWT70H50/4,4NMC	**4386**	**867844**	**16,03**	**4 ks**

© 2026 STRADER