# CWT70H50...NMC C-uholník zosilnený


## Informácie:

**POUŽITIE**
Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

**VÝHODY**

- zvýšený rozsah tolerancie pre hĺbku osadenia nosných stĺpov do zeme a jednoduchšie vyrovnanie panelov vďaka predĺženiu
otvorov na 35 mm
- lepšie zaistenie skrutiek SGKFM10x20 (s polguľovou hlavou) zmenou otvorov „fazuľa" na pravouhlý tvar
- zväčšená a hustá perforácia prispôsobená ku profilom BDFCH, tak aby bola možná montáž konštrukcií v rozmedzí 20-30 stupňov sklonu panelov voči zemi
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii






**MATERIÁL**

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

**POZOR!**

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Kat. číslo | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|---|---|---|---|---|
| **CWT70H50/1NMC** | **1020** | **867810** | **3,73** | **4 ks** |
| **CWT70H50/2NMC** | **1989** | **867820** | **7,27** | **4 ks** |
| **CWT70H50/2,4NMC** | **2397** | **867824** | **9,18** | **4 ks** |
| **CWT70H50/3NMC** | **3009** | **867830** | **11,00** | **4 ks** |
| **CWT70H50/3,2NMC** | **3213** | **867832** | **11,74** | **4 ks** |
| **CWT70H50/3,4NMC** | **3413** | **867834** | **12,48** | **4 ks** |
| **CWT70H50/4,4NMC** | **4386** | **867844** | **16,03** | **4 ks** |

© 2026 STRADER