

LUMJ...H100 Oblúk žľabu 45°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblových trás.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové fubovoľnej farby.



- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

a spojku LPLH100 alebo LPPH100.


- Kryty sú súčasťou tvarovky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LUMJ100H100	100	113110	2	1,07
LUMJ150H100	150	113115	2	1,31
LUMJ200H100	200	113120	2	1,56
LUMJ300H100	300	113130	2	2,04
LUMJ400H100	400	113140	2	2,53
LUMJ500H100	500	113150	2	3,01
LUMJ600H100	600	113160	2	3,49

Súvisiace produkty:



Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

Redukčné
koleno žľabu
ľavé



RKPB...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSB...H100
Redukcia žľabu
symetrická

T-redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

T-redukcia žľabu
symetrická



LRBJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia

Redukcia žľabu
ľavá



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T

Redukcia žľabu
ľavá



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia