

ELJ...H100 Prvok kĺbového oblúka žľabu

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.




- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12
- Možnosť vytvorenia oblúkov o ľubovoľnom polomere za pomoci otočných spojok.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
ELJ100H100	100	113510	4	0,54
ELJ150H100	150	113515	4	0,63
ELJ200H100	200	113520	4	0,71
ELJ300H100	300	113530	4	0,88
ELJ400H100	400	113540	4	1,04
ELJ500H100	500	113550	4	1,21
ELJ600H100	600	113560	4	1,37

Súvisiace produkty:



ľavé



RKPJ...H100
Redukcia žľabu
pravá

ľavé



RKPBJ...H100
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H100
Redukcia žľabu
symetrická



LRJH100 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



LRBH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia



TKDJ...H100
Doplňujúci diel
žľabu T



LRPJH100
Spojka žľabu
rozvetvovacia