

ZIO... Injektážna malta

Informácie:

POUŽITIE

Upevňovanie oceľových konštrukcií na nosné podlažie.

VÝHODY

- vysoká pevnosť injektážnej malty pre najvyššie zaťaženie vo všetkých stavebných materiáloch
- univerzálny systém pre použitie na stavbe
- svetovo schválený injektážny systém pre betón, kotvenie výstuže, komplety blokov, tehál a pórobetónu

POZOR!

- Injektážna malta bez obsahu styrénu, lepenie so štandardnou pištoľou na silikón.

MATERIÁL

Bezstyrenová chemická vinylesterová malta.

Na objednávku:

Dvojité vytláčacia pištoľ pre ZIO410

Sada obsahuje:

1 injektážna malta **300 ml alebo 410 ml** + 2 miešadlá



Čas hardenia (min)	0°C - +5°C	5°C - +10°C	+10°C - +20°C	+20°C - +30°C	+30°C - +40°C
15 min	13 min	10 min	8 min	7 min	6 min
24 hod	18 hod	12 hod	10 hod	8 hod	7 hod

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
ZIO300	653902	1	0,50	300 ml
ZIO410	653910	1	0,70	410 ml