

KSKP90 Kryt strmeňových káblových príchytiek (odľahčenie ťahu)

Informácie:

Použitie



Kryt strmeňových káblových príchytiek slúži na odľahčenie ťahu stôpacích vedení s funkčnou odolnosťou v požiarnej norme STN 92 0205 (7.4.13) a to najmä ak nie je možnosť zabezpečiť odľahčenie ťahu pomocou tzv. meandrového diaľničného upevnenia alebo vzdialenosti spojiek medzi stôpacím upevnením je ≤ 3500 mm. Funkčná odolnosť ťahu krytu je 90 Nm. Kryt strmeňových káblových príchytiek je možno aplikovať na stôpacie vedenia vyhotovené pomocou káblových rebričiek pomocou strmeňových káblových príchytiek oparených na profilových lištach typu SCDF... prípadne samostatných káblových príchytiek (ak nám priestorové možnosti na stavbe neumožňujú vytvoriť meander). Kryt je podrobne inštalovať s rozstupom najviac 3500 mm.

Pre priemy káblov pod cca 51 mm (do senapiek UKL/UKD146-52 a menších)

KSKP90-160x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-160x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-160x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

Pre priemy káblov nad cca 52 mm (do senapiek UKL/UKD152-58 a väčších)

KSKP90-220x200-M8 - pre šírku rebrička 100 mm.

- pre šírku rebrička 200 mm.

KSKP90-220x300-M8 - pre šírku rebrička 300 mm.

KSKP90-220x400-M8 - pre šírku rebrička 400 mm.

[Pozrite si aj ďalšie naše produkty. Klik na prezeranie](#)

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Rozmer A [mm]	Rozmer B [mm]	Rozmer C [mm]	Šírka trasy [mm]
KSKP90-160x200-M8	125038026	340	240	160	100-200
KSKP90-160x300-M8	125038027	440	340	160	300
KSKP90-160x400-M8	125038028	540	440	160	400
KSKP90-220x200-M8	125038029	340	240	220	100-200
KSKP90-220x300-M8	125038030	440	340	220	300
KSKP90-220x400-M8	125038031	540	440	220	400