

DFP...H100 Rebrík KLIK

Informácie:

POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

VÝHODY

- Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.
- Rýchla a jednoduchá montáž.
- Stabilné spojenie.
- Spájanie bez spojok.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DFP100H100/3	3000	100	466113	2	3,38	8200
DFP100H100/6	6000	100	466123	2	3,38	8200
DFP200H100/3	3000	200	466133	2	3,65	16400
DFP200H100/6	6000	200	466143	2	3,65	16400
DFP300H100/3	3000	300	466153	2	3,93	24600
DFP300H100/6	6000	300	466163	2	3,93	24600
DFP400H100/3	3000	400	466173	2	4,34	32800
DFP400H100/6	6000	400	466183	2	4,34	32800
DFP500H100/3	3000	500	466193	2	4,47	41000
DFP500H100/6	6000	500	466194	2	4,47	41000
DFP600H100/3	3000	600	466195	2	4,75	49200
DFP600H100/6	6000	600	466196	2	4,75	49200