

# LCWCZ... Spojka C-uholníka štvorstranná

## Informácie:






**POUŽITIE**
Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

**VÝHODY**

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňuju montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

**MATERIÁL**
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**
**F** - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09
**E** - nerezová oceľ
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL




## Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] | Rozmer c [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LCWCZ50** | **665006** | **10** | **1,72** | **52** | **50** | **203** |
| **LCWCZ80** | **668006** | **5** | **2,73** | **82** | **80** | **233** |
| **LCWCZ100** | **661006** | **5** | **3,33** | **102** | **100** | **253** |

© 2026 STRADER