

BL... Spojovací plech

Informácie:

POUŽITIE

Zabezpečenie vodičov pred poškodením pri ukladaní.
Dodatočné zosilnenie žľabu na spojoch, hlavne pri žľaboch širších ako 400mm.
Potrebne variť podľa požiadavky v podaní E90 a pri žľaboch spájaných spojkami.

MATERIAL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - nerezová oceľ.
L - lakovanie práškové (ubovožnej farby).

Ďalšie informácie:

- odporúčané použitie pri spájaní žľabov pomocou spojek


- montáž pomocou skrutiek SGM6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:

50 mm - 2 alebo 4 sady,

100-200 mm - 4 sady,

300-400 mm - 6 sád,

500-600 mm - 10 sád



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BL50	45	100105	100	0,03
BL100	90	100110	100	0,06
BL150	140	100115	100	0,09
BL200	190	100120	100	0,13
BL300	290	100130	100	0,19
BL400	390	100140	30	0,26
BL500	490	100150	30	0,32
BL600	590	100160	30	0,39

Súvisiace produkty:



ZPD Spona krytu žľabu



ZPN... Spona krytu žľabu



TO Ochranná lemovka



BP Montážny plech krabice



BPP Montážny plech krabice



BK Montážny plech krabice



BKP Montážny plech krabice



BZ Montážny plech krabice



BZP Montážny plech krabice



BZK... Ukončovacia plech



ZPN...E Spona krytu žľabu



ZPN...F Spona krytu žľabu