BZK... Ukončovací plech

Informácie:

POUŽITIE
Zabezpečenie vodičov pred poškodením na koncoch žľabu.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.
E - nerezová oceľ.
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


Ďalšie informácie:


- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12 pre šírku:

50 mm - 1 alebo 2 sady,

100-200 mm - 2 sady,

300-600 mm - 5 sád





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK50	**45**	**100205**	**100**	**0,02**
BZK100	**90**	**100210**	**100**	**0,04**
BZK150	**140**	**100215**	**100**	**0,06**
BZK200	**190**	**100220**	**100**	**0,08**
BZK300	**290**	**100230**	**100**	**0,12**
BZK400	**390**	**100240**	**30**	**0,16**
BZK500	**490**	**100250**	**30**	**0,19**
BZK600	**590**	**100260**	**30**	**0,23**

Súvisiace produkty:


ZPD Spona krytu žľabu


ZPN... Spona krytu žľabu


TO Ochranná lemovka


BP Montážny plech krabice


BPP Montážny plech krabice


BK Montážny plech krabice


BKP Montážny plech krabice


BZ Montážny plech krabice


BZP Montážny plech krabice


BL... Spojovací plech


ZPN...E Spona krytu žľabu


ZPN...F Spona krytu žľabu

© 2026 STRADER