WWSN... Výložník zosilnený


Informácie:

POUŽITIE
Upevňovanie káblových žľabov, rebríkov, rúr a iných prvkov.

VÝHODY

- Bočné výrezy na výložníku nám umožňujú bezskrutkovú montáž káblových žľabov, drôtených žľabov a káblových rebríkov za použitia nových univerzálnych spon ZAPU... .
- Montáž na stenu alebo oceľovú konštrukciu jednou skrutkou.
- Vysoké pevnostné parametre
- Zväčšená šírka umožňuje montáž na otvorenú stranu C-uholníka a tým plynulú reguláciu montážnej výšky.





MATERIÁL
G - oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN10088
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WWSN50	**95**	**715505**	**50**	**47**	**0,10**	**0,75**
WWSN100	**145**	**715510**	**50**	**54**	**0,19**	**1,50**
WWSN150	**195**	**715515**	**50**	**60**	**0,28**	**1,70**
WWSN200	**245**	**715520**	**30**	**65**	**0,33**	**1,95**
WWSN300	**345**	**715530**	**30**	**80**	**0,52**	**2,25**
WWSN400	**450**	**715540**	**20**	**90**	**0,89**	**2,85**
WWSN500	**550**	**715550**	**20**	**100**	**1,14**	**3,15**
WWSN600	**650**	**715560**	**20**	**110**	**1,68**	**3,40**

© 2026 STRADER