

OWN...NMC Univerzálny veterný štít

Informácie:

POUŽITIE

Montáž na konštrukcie pre ploché strechy so sklonom 10, 15 a 20° pre zlepšenie aerodynamiky a pevnosti konštrukcie. Zabezpečuje konštrukciu pred vetrom.

VÝHODY

- veľký rozsah nastavenia dĺžky 1200-2165
- hustá perforácia, ktorá umožňuje prispôsobiť veterný štít pre rôzne dĺžky panelov
- špeciálne navrhnuté výrezy otvorov pre uchytenie nezanechávajú po vylomení ostré hrany vo výrobku
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii
- montáž na konštrukciu umožňuje znížiť zaťaženie betónovými blokmi
- špeciálne výrezy umožňujú montáž štítu 1 osobou bez potreby pridržiavania skrutky z druhej strany
- univerzálne rozmery prispôbené rôznym dĺžkovým rozsahom panelov

MATERIÁL


Oceľ S250GD s povlakom Magnelis®.

K montáži je potrebné použiť:

- 6 - 8 skrutiek SGKFM8x14

POZOR!

- 1 kpl. pozostáva z 2 prvkov dlhých 1115 mm
- 1 kpl. je možné prispôsobiť pre rozsah dĺžok 1200 - 2165 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
OWN10MC	859712	238	4,96	5 ks
OWN15MC	859713	320	6,40	5 ks
OWN20MC	859714	409	7,96	5 ks