CWE100H50...NMC C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE
Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

VÝHODY

- hustá perforácia umožňuje vyrovnať vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii


MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.





Verzie:

Hrúbka plechu: **4,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
CWE100H50/1,5 NMC	**1500**	**100**	**865115**	**50**	**8,22**	**8 ks**
CWE100H50/3,2 NMC	**3200**	**100**	**865132**	**50**	**17,85**	**8 ks**
CWE100H50/3,6 NMC	**3600**	**100**	**865136**	**50**	**20,12**	**8 ks**

© 2026 STRADER