# CWE100H50...NMC C-uholník zosilnený

## Informácie:

**POUŽITIE**
Prvok nosnej konštrukcie - zvislé nosné stĺpy pre voľne stojace konštrukcie.

**VÝHODY**

- hustá perforácia umožňuje vyrovnať vzniknuté nerovnosti pri montáži konštrukcií v nerovnorodej pôde a umožňuje montáž konštrukcie s mierne zmeneným uhlom sklonu
- vyrobené z materiálu s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC s veľmi vysokou odolnosťou proti korózii


**MATERIÁL**

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

**POZOR!**

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.






## Verzie:

Hrúbka plechu: **4,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Výška H [mm] | Hmotnosť [kg] | Obsah balenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CWE100H50/1,5 NMC** | **1500** | **100** | **865115** | **50** | **8,22** | **8 ks** |
| **CWE100H50/3,2 NMC** | **3200** | **100** | **865132** | **50** | **17,85** | **8 ks** |
| **CWE100H50/3,6 NMC** | **3600** | **100** | **865136** | **50** | **20,12** | **8 ks** |

© 2026 STRADER