

SMA100/... Lišta montážna hliníková

Informácie:

POUŽITIE

Montáž fotovoltaických panelov na trapézový plech, plechovú krytinu alebo vlnitý plech. Napr. konštrukcia DS-V6aN.

VÝHODY

- výška lišty 100 mm zaisťuje rýchlu montáž a dobré vetranie pod fotovoltaickými panelmi
- špeciálny prierez zvyšujúci pevnosť prvku
- kontaktné povrchy s krytinou strechy sú vybavené tesniacou gumou vo verzii SMA100/033
- špeciálna drážka (detail A na obrázku) uľahčuje polohovanie skrutiek pri inštalácii
- upravená horná drážka pre lepšiu montáž držiakov KLIK

MATERIÁL


Hliník EN AW-6063

Na objednávku:

L - lakovanie v čiernej farbe RAL9005

POZOR!

- Na montáž použite min. 4 samorezné skrutky SMDP6,0x25E.



Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]	Obsah balenia
SMA100/033	330	120	890133	100	0,61	20 ks
SMA100/04	400	120	890140	100	0,80	20 ks
SMA100/6	6050	120	890166	100	11,20	20 ks