
CC40H35... C-uholník

Informácie:

POUŽITIE
Na vešanie lámp aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov a káblových žľabov. Ako stojina pre výložníky typu: WS..., WZS..., WSZ..., WW..., WWS/WWSO..., WPL..., WPT..., WMCN..., WWCN...





MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ EN 10088, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Doplňujúce informácie:

- pri veľkých objednávkach možnosť výroby aj v dĺžkach 6 m
- na montáž spojky na C-uholník použite skrutky SGKM10x16 alebo SGM10x16

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
CC40H35/2	**2000**	**40**	**665334**	**8**	**35**	**2,53**
CC40H35/3	**3000**	**40**	**665335**	**8**	**35**	**3,79**

© 2026 STRADER