


HLP... LED parkové svietidlo

Informácie:

Základné parametre

Produktová skupina: HLP
Typ svietidla: Parkové svietidlo
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na stĺp
Regulácia: Nie
Certifikáty: CE, RoHS
Záruka: 2 roky
Materiál: Hliník, PCo



Svetelné parametre

Svetelný tok: od 6000lm do 12000lm
Svetelná účinnosť: do 120lm/W
Farebná teplota: 4000K
Index podania farieb: >80
Vyžarovací uhol: 90°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkon): od 50W do 100W
Napájacie napätie: 160-265V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9

Prevádzkové parametre

Životnosť: 35 000h
Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >25 000
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 85
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -15° do 45°C
Skladovacia teplota: od -25° do 60°C
Vnútorný priemer príruby: Φ 60mm

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED HLP050KN	2,00	IP65	Φ 382x116	50	4000	6000
LED HLP080KN	2,00	IP65	Φ 382x116	30	4000	9600
LED HLP100KN	2,00	IP65	Φ 382x116	50	4000	12000