

## KKRP...H60 Koleno regulovateľné 90°

### Informácie:

#### Informácie

##### Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimiřovou technológiou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ


L - Natierané v štandardnej palete RAL

Doplňujúce informácie

- Inštalácia so skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Inštalácia káblových žľabov vo vnútri tvarovky

- Nastavenie uhla od 0 do 90° Informácie



Zmena smeru trasy káblov.

#### Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimiřovou technológiou PN-EN 10346:2015-09

#### Na požiadanie:

F - Oceľ pozinkovaná ponorom PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natierané v štandardnej palete RAL

#### Doplňujúce informácie

- Inštalácia so skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12

- Inštalácia káblových žľabov vo vnútri tvarovky

- Nastavenie uhla od 0 do 90°

### Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
<b>KKRPJ50H60</b>	<b>140919</b>	<b>1</b>	<b>0,16</b>	<b>54</b>
<b>KKRPJ100H60</b>	<b>140921</b>	<b>1</b>	<b>0,30</b>	<b>104</b>
<b>KKRPJ200H60</b>	<b>140922</b>	<b>1</b>	<b>0,54</b>	<b>204</b>
<b>KKRPJ300H60</b>	<b>140923</b>	<b>1</b>	<b>0,72</b>	<b>304</b>
<b>KKRPD400H60</b>	<b>140924</b>	<b>1</b>	<b>1,15</b>	<b>404</b>
<b>KKRPD500H60</b>	<b>140925</b>	<b>1</b>	<b>1,61</b>	<b>504</b>
<b>KKRPD600H60</b>	<b>140926</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>	<b>604</b>