

PTKL... Kryt T-kolena

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...



Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTKL50	50	102905	20	0,07
PTKL100	100	102910	20	0,15
PTKL150	150	102915	20	0,26
PTKL200	200	102920	20	0,40
PTKL300	300	102930	10	0,75
PTKL400	400	102940	10	1,23
PTKL500	500	102950	10	1,81
PTKL600	600	102960	10	2,51

Súvisiace produkty:

