

## TDDP...H60 Doplnujúci diel T

### Informácie:

#### Informácie

Odbočka káblovej trasy.

#### Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Na požiadanie:



F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardnej palete RAL

#### Doplnujúce informácie:

- na pripojenie tvarovky ku káblovému rebríku použite 8 sád skrutiek SGKM8x14
- rýchla a stabilná inštalácia
- inštalácia v ľubovoľnom bode existujúcej káblovej trasy
- priečky z káblového rebríka je možné priskrutkovať k spodnej časti prídavného T-kusu
- priečky prispôbené na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
<b>TDDP100H60</b>	<b>456012</b>	<b>1</b>	<b>3,49</b>	<b>100</b>
<b>TDDP200H60</b>	<b>456022</b>	<b>1</b>	<b>3,75</b>	<b>200</b>
<b>TDDP300H60</b>	<b>456032</b>	<b>1</b>	<b>4,01</b>	<b>300</b>
<b>TDDP400H60</b>	<b>456042</b>	<b>1</b>	<b>4,27</b>	<b>400</b>
<b>TDDP500H60</b>	<b>456052</b>	<b>1</b>	<b>4,53</b>	<b>500</b>
<b>TDDP600H60</b>	<b>456062</b>	<b>1</b>	<b>4,76</b>	<b>600</b>