

SDD... Priečka rebríka

Informácie:

Informácie

Na svojpomocnú montáž rebríkov, kompletne s bočnicami rebríka.

Na svojpomocnú montáž kovania.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou technológiou PN-EN

10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Natreté v štandardných farbách RAL



Informácie

Na svojpomocnú montáž rebríkov pomocou bočnic rebríka.

Na svojpomocnú montáž tvaroviek.

Materiál

S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou technológiou PN-EN

10346:2015-09

Na požiadanie:

F - Žiarovo pozinkovaná oceľ PN-EN ISO 1461:2023-02

E - Nerezová oceľ

L - Lakované v štandardných farbách RAL

Verzie:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	L [mm]
SDD100	404161	50	0,05	95
SDD200	404162	50	0,11	195
SDD300	404163	50	0,16	295
SDD400	404164	50	0,22	395
SDD500	404165	50	0,27	495
SDD600	404166	50	0,32	595