LDFP...H60 Oblúk 90° KLIK

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

– rýchla a jednoduchá montáž

– stabilné klikacie spájanie

– priečky prispôsobené pre montáž strmeňových príchytiek UK/UKO... a UKP...


– možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

– typ koncov KLIK - 2

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
LDFP100H60	**466162**	**2**	**2,79**	**100**
LDFP200H60	**466163**	**2**	**3,35**	**200**
LDFP300H60	**466164**	**2**	**3,91**	**300**
LDFP400H60	**466165**	**2**	**4,47**	**400**
LDFP500H60	**466166**	**2**	**5,03**	**500**
LDFP600H60	**466167**	**2**	**5,58**	**600**

© 2026 STRADER