LPDFWP...H60 Oblúk vertikálny vnútorný KLIK

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Materiál
S - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

– rýchla a jednoduchá montáž

– stabilné klikacie spájanie

– priečky prispôsobené pre montáž strmeňových príchytiek UK/UKO... a UKP...


– možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)

– typ koncov KLIK - 2

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami





Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer a [mm]
LPDFWP100H60	**466202**	**2**	**1,90**	**100**
LPDFZW200H60	**466203**	**2**	**2,26**	**200**
LPDFZW300H60	**466204**	**2**	**2,66**	**300**
LPDFZW400H60	**466205**	**2**	**3,02**	**400**
LPDFZW500H60	**466206**	**2**	**3,42**	**500**
LPDFZW600H60	**466207**	**2**	**3,82**	**600**

© 2026 STRADER