

PZKKMRT... Kryt kolena žľabu 45° protišmyková so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.



MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A),

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50,

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo,

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZKKMRT100	100	107210	10	0,14
PZKKMRT200	200	107220	10	0,38
PZKKMRT300	300	107230	5	0,75
PZKKMRT400	400	107240	5	1,23
PZKKMRT500	500	107250	5	1,83
PZKKMRT600	600	107260	5	2,55