

KSP...H100N Žľab samonosný

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu v halách alebo miestach, ktoré nedovoľujú umiestnenie podpier na kratšie vzdialenosti. Veľká pevnosť žľabov umožňuje umiestnenie podpier až do vzdialenosti 6 m!

MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3 m), prevedenie otvorov v spodnej časti žľabu,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.



Upozornenie:

Pri väčších objednávkach možnosť výroby:

- žľabov s perforovanými bočnicami
- samonosných žľabov o dĺžke od 2 do 12 m
- samonosných žľabov vyrobených z plechu o hrúbke 1,2; 2,5 mm.

Do žľabov je možné pripevniť káble aj za pomoci strmeňových príchytiek typu UKZ1/UKZ01 a UKZ2.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KSP200H100/6N	6000	200	220021	2	5,81	19800
KSP300H100/6N	6000	300	220031	2	6,71	29800
KSP400H100/6N	6000	400	220041	2	7,61	39800
KSP500H100/6N	6000	500	220051	2	8,51	49800
KSP600H100/6N	6000	600	220061	2	9,41	59800

Súvisiace produkty:



KKSC...H100N Koleno žľabu 90°
KSCMC...H100N Koleno žľabu 45°



TKSC...H100N T-kus žľabu



CZKSC...H100N Križovatka žľabu



LWKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vnútorný 90°



LZKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°