LZKSC...H100N Oblúk žľabu vertikálny vonkajší 90°


Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trásy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.





- **Možnosť výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti**

  od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

- **K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť**

  spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZKSC200H100N	**200**	**221222**	**2**	**7,03**
LZKSC300H100N	**300**	**221232**	**2**	**8,04**
LZKSC400H100N	**400**	**221242**	**2**	**9,02**
LZKSC500H100N	**500**	**221252**	**2**	**10,13**
LZKSC600H100N	**600**	**221262**	**2**	**11,27**

© 2026 STRADER