

KZP...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZP50H50/3	3000	50	350205	8	2,10	2300
KZP100H50/3	3000	100	350210	6	2,71	4800
KZP200H50/3	3000	200	350220	4	3,50	9800
KZP300H50/3	3000	300	350230	4	5,19	14800
KZP400H50/3	3000	400	350240	2	6,42	19800
KZP500H50/3	3000	500	350250	2	7,66	24800
KZP600H50/3	3000	600	350260	2	8,90	29800

Súvisiace produkty:

