

KZC...H50 Žľab

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH50 alebo 1 spojku LCC...H50 a 16 kompletov skrutiek SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Pevný



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KZC50H50/3	3000	50	350405	8	2,80	2300
KZC100H50/3	3000	100	350410	6	3,62	4800
KZC200H50/3	3000	200	350420	4	5,27	9800
KZC300H50/3	3000	300	350430	4	6,92	14800
KZC400H50/3	3000	400	350440	2	8,56	19800
KZC500H50/3	3000	500	350450	2	10,21	24800
KZC600H50/3	3000	600	350460	2	11,86	29800

Súvisiace produkty:

