LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZP50H50	**50**	**351405**	**20**	**1,05**
LZZP100H50	**100**	**351410**	**10**	**1,20**
LZZP200H50	**200**	**351420**	**10**	**1,70**
LZZP300H50	**300**	**351430**	**4**	**2,21**
LZZP400H50	**400**	**351440**	**2**	**2,71**
LZZP500H50	**500**	**351450**	**2**	**3,22**
LZZP600H50	**600**	**351460**	**2**	**3,72**

Súvisiace produkty:

KZP...H50 Žľab

KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou

KKZP...H50 Koleno žľabu 90°

KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°

TKZP...H50 T-kus žľabu

CZKZP...H50 Križovatka žľabu

LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°

LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°

LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER