LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZC50H50	**50**	**351505**	**20**	**1,40**
LZZC100H50	**100**	**351510**	**10**	**1,60**
LZZC200H50	**200**	**351520**	**10**	**2,26**
LZZC300H50	**300**	**351530**	**4**	**2,94**
LZZC400H50	**400**	**351540**	**2**	**3,61**
LZZC500H50	**500**	**351550**	**2**	**4,29**
LZZC600H50	**600**	**351560**	**2**	**4,96**

Súvisiace produkty:


KZC...H50 Žľab


KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou


LZCH50 Spojka žľabu


LCC...H50 Spojka žľabu C


LZGCH50 Spojka žľabu otočná


KKZC...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H50 Koleno žľabu 45°


TKZC...H50 T-kus žľabu


CZKZC...H50 Križovatka žľabu


LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER