LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°

Informácie:

POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZMP50H50	**50**	**351605**	**20**	**0,73**
LZZMP100H50	**100**	**351610**	**10**	**0,85**
LZZMP200H50	**200**	**351620**	**10**	**1,19**
LZZMP300H50	**300**	**351630**	**4**	**1,54**
LZZMP400H50	**400**	**351640**	**2**	**1,89**
LZZMP500H50	**500**	**351650**	**2**	**2,25**
LZZMP600H50	**600**	**351660**	**2**	**2,60**

Súvisiace produkty:


KZP...H50 Žľab


KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°


TKZP...H50 T-kus žľabu


CZKZP...H50 Križovatka žľabu


LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER