LZWP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:


POUŽITIE
Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWP50H50	**50**	**351805**	**20**	**1,05**
LZWP100H50	**100**	**351810**	**20**	**1,20**
LZWP200H50	**200**	**351820**	**10**	**1,70**
LZWP300H50	**300**	**351830**	**4**	**2,21**
LZWP400H50	**400**	**351840**	**2**	**2,71**
LZWP500H50	**500**	**351850**	**2**	**3,22**
LZWP600H50	**600**	**351860**	**2**	**3,72**

Súvisiace produkty:


KZP...H50 Žľab


KZLP...H50 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H50 Koleno žľabu 45°


TKZP...H50 T-kus žľabu


CZKZP...H50 Križovatka žľabu


LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWMP...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER