TRZC...H50 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC50H50	**50**	**352305**	**10**	**1,78**
TRZC100H50	**100**	**352310**	**10**	**2,95**
TRZC200H50	**200**	**352320**	**4**	**6,44**
TRZC300H50	**300**	**352330**	**4**	**9,13**
TRZC400H50	**400**	**352340**	**2**	**12,83**
TRZC500H50	**500**	**352350**	**2**	**15,48**
TRZC600H50	**600**	**352360**	**2**	**18,03**

Súvisiace produkty:


KZC...H50 Žľab


KZLC...H50 Žľab s privarenou spojkou


LZCH50 Spojka žľabu


LCC...H50 Spojka žľabu C


LZGCH50 Spojka žľabu otočná


KKZC...H50 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H50 Koleno žľabu 45°


TKZC...H50 T-kus žľabu


CZKZC...H50 Križovatka žľabu


LZZC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H50 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°


RKZC...H50 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER