KZP...H100 Žľab

Informácie:






POUŽITIE
Vedenie káblových trás rôzneho typu.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- **Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**
- **Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
KZP100H100/3	**3000**	**100**	**310210**	**4**	**3,95**	**9800**
KZP200H100/3	**3000**	**200**	**310220**	**2**	**5,19**	**19800**
KZP300H100/3	**3000**	**300**	**310230**	**2**	**6,42**	**29800**
KZP400H100/3	**3000**	**400**	**310240**	**2**	**7,66**	**39800**
KZP500H100/3	**3000**	**500**	**310250**	**2**	**8,89**	**49800**
KZP600H100/3	**3000**	**600**	**310260**	**2**	**10,13**	**59800**

Súvisiace produkty:


KZLP...H100 Žľab s privarenou spojkou


KKZP...H100 Koleno žľabu 90°


KKZMP...H100 Koleno žľabu 45°


TKZP...H100 T-kus žľabu


CZKZP...H100 Križovatka žľabu


LZZP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMP...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMP...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická


RKZP...H100 Redukcia žľabu symetrická


LZCH100 Spojka žľabu


LCC...H100 Spojka žľabu C

© 2026 STRADER