

## KZP...H100 Žľab

## Informácie:

## POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

## MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

## Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH100 alebo 1 spojku LCC...H100 a 16 kompletov skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.
- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.



Pevný



## Verzie:

Hrúbka plechu: 1,5 mm

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KZP100H100/3 | 3000         | 100          | 310210     | 4          | 3,95        | 9800                                |
| KZP200H100/3 | 3000         | 200          | 310220     | 2          | 5,19        | 19800                               |
| KZP300H100/3 | 3000         | 300          | 310230     | 2          | 6,42        | 29800                               |
| KZP400H100/3 | 3000         | 400          | 310240     | 2          | 7,66        | 39800                               |
| KZP500H100/3 | 3000         | 500          | 310250     | 2          | 8,89        | 49800                               |
| KZP600H100/3 | 3000         | 600          | 310260     | 2          | 10,13       | 59800                               |

## Súvisiace produkty:



KZLP...H100  
Žľab s  
prívarnou  
spojkou



KKZP...H100  
Kolená žľabu  
90°



KKZMP...H100  
Kolená žľabu  
45°



TKZP...H100  
T-kus žľabu



CZKZP...H100  
Križovatka žľabu



LZP...H100  
Oblúk žľabu  
vonkajší 90°




LZZMP...H100  
Oblúk žľabu  
vonkajší 45°



LZWP...H100  
Oblúk žľabu  
vnútorný 90°



LZWMP...H100  
Oblúk žľabu  
vnútorný 45°



TRZP...H100  
T-redukcia žľabu  
symetrická



RKZP...H100  
Redukcia žľabu  
symetrická



LZCH100  
Žľabu



Spojka LCC...H100  
Spojka žľabu C