TKZC...H100 T-kus žľabu

Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZC100H100	**100**	**311110**	**4**	**3,75**
TKZC200H100	**200**	**311120**	**4**	**4,60**
TKZC300H100	**300**	**311130**	**2**	**5,46**
TKZC400H100	**400**	**311140**	**2**	**6,42**
TKZC500H100	**500**	**311150**	**2**	**7,45**
TKZC600H100	**600**	**311160**	**2**	**8,54**

Súvisiace produkty:



KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou



LZCH100 Spojka žľabu



LZGCH100 Spojka žľabu otočná



LCC...H100 Spojka žľabu C



KKZC...H100 Koleno žľabu 90°



KKZMC...H100 Koleno žľabu 45°



CZKZC...H100 Križovatka žľabu



LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°



LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°



LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°



LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°



TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická



RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická



KZWC...H100 Žľab

© 2026 STRADER