TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická


Informácie:


POUŽITIE
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL
Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby





- **K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC100H100	**100**	**312310**	**4**	**3,37**
TRZC200H100	**200**	**312320**	**2**	**7,56**
TRZC300H100	**300**	**312330**	**2**	**11,11**
TRZC400H100	**400**	**312340**	**1**	**14,60**
TRZC500H100	**500**	**312350**	**1**	**17,25**
TRZC600H100	**600**	**312360**	**1**	**19,96**

Súvisiace produkty:


KZLC...H100 Žľab s privarenou spojkou


LZCH100 Spojka žľabu


LZGCH100 Spojka žľabu otočná


LCC...H100 Spojka žľabu C


KKZC...H100 Koleno žľabu 90°


KKZMC...H100 Koleno žľabu 45°


TKZC...H100 T-kus žľabu


CZKZC...H100 Križovatka žľabu


LZZC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 90°


LZZMC...H100 Oblúk žľabu vonkajší 45°


LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°


LZWMC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 45°


RKZC...H100 Redukcia žľabu symetrická

© 2026 STRADER