

TRZC...H100 T-redukcia žľabu symetrická



Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZC100H100	100	312310	4	3,37
TRZC200H100	200	312320	2	7,56
TRZC300H100	300	312330	2	11,11
TRZC400H100	400	312340	1	14,60
TRZC500H100	500	312350	1	17,25
TRZC600H100	600	312360	1	19,96

Súvisiace produkty:

KZLC...H100
Žľab s
privarenou
spojkouLZCH100 Spojka
žľabuLZGCH100 Spojka žľabu
otočná

LCC...H100 Spojka žľabu C

KKZC...H100
Kolená žľabu
90°KKZMC...H100
Kolená žľabu
45°TKZC...H100
T-kus žľabuCZKZC...H100
Križovatka žľabuLZZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZW...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°RKZC...H100
Redukcia žľabu
symetrická