


## KZP...H200 Žľab

### Informácie:

**POUŽITIE**

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- Otvory na odvedenie vody a uchytenie káblov každých 500 mm.
- Pre stabilné spojenie 2 žľabov odporúčame 2 spojky LZCH200 alebo 1 spojku LCC...H200 a 24 skrutiek SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
KZP200H200/3	3000	200	370220	2	7,66	39800
KZP300H200/3	3000	300	370230	2	8,89	59800
KZP400H200/3	3000	400	370240	2	10,13	79800
KZP500H200/3	3000	500	370250	2	11,37	99800
KZP600H200/3	3000	600	370260	2	12,60	119800

### Súvisiace produkty:


 KZLP...H200  
 Žľab s  
 privarenou  
 spojkou

 KKZP...H200  
 Kolená žľabu  
 90°

 KKZMP...H200  
 Kolená žľabu  
 45°

 TKZP...H200  
 T-kus žľabu

 CZKZP...H200  
 Križovatka žľabu

 LZP...H200  
 Oblúk žľabu  
 vonkajší 90°

 LZMP...H200  
 Oblúk žľabu  
 vonkajší 45°

 LZWP...H200  
 Oblúk žľabu  
 vnútorný 90°

 LZWP...H200  
 Oblúk žľabu  
 vnútorný 45°

 TRZP...H200  
 T-redukcia žľabu  
 symetrická

 RKZP...H200  
 Redukcia žľabu  
 symetrická

 LZCH200  
 žľabu

 Spojka LCC...H200  
 Spojka žľabu C