

PZKZRT... Kryt kolena 90° protišmykový so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Kryt sa používa pre žľaby uložené na podlahe (protišmykový povrch).

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Hliník A1 (EN AW-1050A)

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky
- kryt je možné použiť u žľabov

o hrúbke plechu min. 1,5 mm a výške max. H50

- pri objednávaní samotného krytu uveďte

symbol alebo katalógové číslo

- kryt zabezpečuje elektrickú inštaláciu uloženú v podlahe
- protišmykový povrch



POZOR!
 ŠÍRKY: 50 a 100 mm
 - 1 SYMETRICKÝ ZÁMOK
 ŠÍRKY NAD: 100 mm
 - 2 ZÁMKY

Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PZKZRT100 | 100 | 305010 | 10 | 0,68 |
| PZKZRT200 | 200 | 305020 | 10 | 0,97 |
| PZKZRT300 | 300 | 305030 | 5 | 1,62 |
| PZKZRT400 | 400 | 305040 | 5 | 2,41 |
| PZKZRT500 | 500 | 305050 | 5 | 3,34 |
| PZKZRT600 | 600 | 305060 | 5 | 4,39 |