CWZJ30H20... C-uholník zosilnený

Informácie:

POUŽITIE

Ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov,

káblových žľabov a tiež na vedenie káblových trás.





MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **možnosť spájať vsúvaním bez použitia spojok,**
- **na spájanie C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
CWZJ30H20/2	**2000**	**30**	**615020**	**20**	**20**	**0,64**
CWZJ30H20/3	**3000**	**30**	**615030**	**20**	**20**	**0,64**

Súvisiace produkty:


PCWZJ... Kryt C-uholníka


PLZT30 Pásovina


PCWZJ... Kryt C-uholníka


PTJ... Pásovina v páske


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


NO40x47 Ochranná koncovka


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


SZB35H7... Lišta EURO


SZB35H15... Lišta EURO


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


SZP35H7... Lišta EURO


SZP35H15... Lišta EURO


LCW20H10 Spojka


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka

© 2026 STRADER