CWZP40H22... C-uholník zosilnený


Informácie:

POUŽITIE

Ako konštrukčný prvok na pripevnenie rebríkov,

káblových žľabov a tiež na vedenie káblových trás.





MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- **možnosť spájať vsúvaním bez použitia spojok,**
- **na spájanie C-uholníka je potrebné použiť**

  skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
CWZP40H22/2	**2000**	**22**	**615220**	**8**	**40**	**1,03**
CWZP40H22/3	**3000**	**22**	**615230**	**8**	**40**	**1,03**

Súvisiace produkty:


CWZP30H20... C-uholník zosilnený


CWZP40H47... C-uholník zosilnený


KTZP35H35... L-uholník


PLZT30 Pásovina


CWZP30H20... C-uholník zosilnený


CWZP40H47... C-uholník zosilnený


PLP... Pásovina


PTP20... Pásovina v páske


PZC... Doska uholníka


NO40x20 Ochranná koncovka


CWP40H35... C-uholník zosilnený


LCW40H35 Spojka

LCW40H47 Spojka


LCM50H30 Spojka


NO40x47 Ochranná koncovka


CP28H12... C-uholník


CP40H20... C-uholník


LC40H20 Spojka


CMP40H22... C-uholník montážny


KTP25H25... L-uholník


KTP35H35... L-uholník


NOK... Ochranná koncovka


NO80x37 Ochranná koncovka


CWP30H30... C-uholník zosilnený


LCW30H30 Spojka


LCM40H40 Spojka


TSO... Oceľová páska pozinkovaná (zemniaca páska)


DSO... Oceľový drôt pozinkovaný (zemniaci drôt)


NO30x30 Ochranná koncovka


NO40x40N Ochranná koncovka


NO40x60 Ochranná koncovka


DPH... I-nosník hutnícky


NO40x30 Ochranná koncovka


NO50x30 Ochranná koncovka


LCM40H60 Spojka C-uholníka


LCM50H50 Spojka

© 2026 STRADER

© 2026 STRADER