

DKP...H45N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ/UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H45/3N	3000	100	445410	4	2,06	2700
DKP100H45/6N	6000	100	445510	2	2,06	2700
DKP200H45/3N	3000	200	445420	4	2,33	5400
DKP200H45/6N	6000	200	445520	2	2,33	5400
DKP300H45/3N	3000	300	445430	4	2,61	8100
DKP300H45/6N	6000	300	445530	2	2,61	8100
DKP400H45/3N	3000	400	445440	2	3,02	10800
DKP400H45/6N	6000	400	445540	2	3,02	10800
DKP500H45/3N	3000	500	445450	2	3,15	13500
DKP500H45/6N	6000	500	445550	2	3,15	13500
DKP600H45/3N	3000	600	445460	2	3,43	16200
DKP600H45/6N	6000	600	445560	2	3,43	16200

Súvisiace produkty:

