

## DKP...H50N Rebrík

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### VÝHODY

V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011  
**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m,  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

#### Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ]
<b>DKP100H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>455410</b>	<b>4</b>	<b>2,18</b>	<b>3200</b>
<b>DKP200H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>455420</b>	<b>4</b>	<b>2,45</b>	<b>6400</b>
<b>DKP300H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>455430</b>	<b>4</b>	<b>2,73</b>	<b>9600</b>
<b>DKP400H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>455440</b>	<b>2</b>	<b>3,14</b>	<b>12800</b>
<b>DKP500H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>455450</b>	<b>2</b>	<b>3,27</b>	<b>16000</b>
<b>DKP600H50/3N</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>455460</b>	<b>2</b>	<b>3,55</b>	<b>19200</b>

### Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP

