

DKP...H50N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H50/3N	3000	100	455410	4	2,18	3200
DKP200H50/3N	3000	200	455420	4	2,45	6400
DKP300H50/3N	3000	300	455430	4	2,73	9600
DKP400H50/3N	3000	400	455440	2	3,14	12800
DKP500H50/3N	3000	500	455450	2	3,27	16000
DKP600H50/3N	3000	600	455460	2	3,55	19200

Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°



UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP

