

DUD...H50N Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

VÝHODY
Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.
MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DUD100H50/3N	**3000**	**100**	**456010**	**4**	**1,81**	**3200**
DUD200H50/3N	**3000**	**200**	**456020**	**4**	**2,04**	**6400**
DUD300H50/3N	**3000**	**300**	**456030**	**4**	**2,27**	**9600**
DUD400H50/3N	**3000**	**400**	**456040**	**2**	**2,61**	**12800**
DUD500H50/3N	**3000**	**500**	**456050**	**2**	**2,72**	**16000**
DUD600H50/3N	**3000**	**600**	**456060**	**2**	**2,95**	**19200**

Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°