

## DUP...H50N Rebrík

### Informácie:

#### POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

#### VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

#### POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.
- Možnosť dodania rebríkov v dĺžkach 6 m pri objednaní nad 1200 m.

#### Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol       | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm <sup>2</sup> ] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| DUP100H50/3N | 3000         | 100          | 456310     | 4          | 2,18        | 3200                                |
| DUP200H50/3N | 3000         | 200          | 456320     | 4          | 2,45        | 6400                                |
| DUP300H50/3N | 3000         | 300          | 456330     | 4          | 2,73        | 9600                                |
| DUP400H50/3N | 3000         | 400          | 456340     | 2          | 3,14        | 12800                               |
| DUP500H50/3N | 3000         | 500          | 456350     | 2          | 3,27        | 16000                               |
| DUP600H50/3N | 3000         | 600          | 456360     | 2          | 3,55        | 19200                               |

### Súvisiace produkty:



LDDCH50N Spojka rebríka otočná priechodzia



LDC...H50N Oblúk rebríka 90°